

Blandeverkets Avfetting er en petrokjemisk avfetting som er høyeffektiv mot oljebasert tilsmussing som sorte asfaltprikker og olje. Skal brukes som første steg i vaskeprosessen.

**Bruksanvisning:** Spray rett på skitten bil. Ikke skyll bilen først ved bruk av denne avfettingen. De mest utsatte områdene er langs sidene på bilen, ca. fra dørhåndtak og ned, og bak bilen. La produktet virke til du ser de sorte prikkene bli brune, og renner av seg nedover lakken. Brukes ufortynnet. **NB:** Ikke påfør produktet på varme overflater. Ikke vask bilen i direkte sollys. Ikke la produktet tørke inn på overflater. Om lakkens overflater har høy temperatur, kjøøl alltid ned med vann før påføring av produkter.

UFI: UNWG-5PCR-VW74-KP55 | Art. BV-CC-005

Innhold: 500ml

**FARE**



Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304) Irriterer huden. (H315) Gir alvorlig øyeskade. (H318) Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet. (H336) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H411) Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. (P264) Benytt øyevern/vernehansker. (P280) Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101) Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338) Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310) Oppbevares innelåst. (P405). Avfallshåndtering: Innhold/beholder leveres til gjenvinningsstasjon for farlig avfall eller i samsvar med lokale bestemmelser. (P501)

Produsert av  
BPG Chemicals AS  
www.blandeverket.com

Medlem av  
Grønt Punkt  
Norge



500 ml



# AVFETTING



## BLANDEVERKET

Arbeidsglede og bærekraft i hver dråpe

7 090065 610286