

Tec 23

Biocidprodukt mot ekte hussopp. (PT10) **KONSENTRAT**



Benyttes til bekjempelse av ekte hussopp i murverk innomhus.

Vannbasert, luktsvakt middel,
basert på microemulsjon – ingen VOC.

Beskrivelse

Tec 23 for murverk - 1 liter konsentrat.

Tec 23 impregnering for murverk er et vannbasert, tilnærmet luktfritt impregneringsmiddel som bekjemper og gir beskyttelse mot ekte hussopp. Benyttes både ved påviste angrep av ekte hussopp, og som impregnering / forebygging av utsatte murkonstruksjoner.

Tec 23 er et svært effektivt middel mot ekte hussopp (*Serpula lacrymans*) og er spesialutviklet for behandling av murverk.

Det er kun et fåtall registrerte produkter på det Norske markedet som bekjemper ekte hussopp på murverk, og Tec 23 er et prisgunstig bidrag til proffmarkedet.

I kombinasjon med WoodTox universal vil en kunne bekjempe enhver skade påført av ekte hussopp, hvor Tec 23 skal benyttes på murverk, og WoodTox Universal benyttes på treverk som tilbakeføres, og som ligger innenfor sikkerhetssonen.

WoodTox Universal inneholder IPBC, propiconazole og permetrin. I tillegg til forebygging mot vekst av ekte hussopp og andre råtesopper, forebygger en samtidig mot angrep av treborende insekter.

Tec 23

- IPBC (virkestoffet som dreper ekte hussopp).
- Produktet er et konsentrat som skal utblandes før bruk.
- Brukes til behandling av angrep av ekte hussopp på alt murverk.
- Gir murverk beskyttelse mot ekte hussopp.
- Beregnet for bruk innvendig - i tegl, betong og annet murverk.
- Luktsvak.
- Angriper ikke metall, plast og glass.
- Tåler ikke frost, må lagres ved minimum 5grader celsius

Tec 23 leveres i 1 liter konsentrat og som ferdig utblandet gir 25 liter ferdig væske.

- Dekkevne: 10 m²/liter ved forebygging – 4-5 m²/liter ved angrep av ekte hussopp. Ved sterke angrep påføres middelet i 2 omganger.

Inneholder:

Alkoholer C9-11 etoksylert

IPBC (3-Iodo -2Propynyl-nbutyl carbamate) 1-10%

Bruk biocider / fungicider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Hvordan bruke Tec 23

Tec 23 leveres som konsentrat, og skal blandes i forholdet 1 liter konsentrat til 24 liter vann, som gir 25 liter RTU. Produktet ferdig utblandet er luksvakt og fargeløst. Produktet skal kun benyttes av profesjonelle.

Impregnerende behandling av murkonstruksjoner for å bekjempe ekte hussopp samt forebygge mot nye angrep.

1. Før Tec 23 påføres murverk, må alle angrepne overflater rengjøres for fruktlegemer, overflatemycel og strengedannelse. Murpuss må fjernes og i teglmurer må alle murfuger krasses ut i en dybde på ca 1-2 cm.
2. Soppangrepet treverk som veggpaneler, sviller, innmurte spikerslag, trekiler etc. må fjernes.
3. Ved hussoppangrep i etasjeskiller må en i soppbefengte arealer fjerne trekonstruksjoner som gulvbord, stubbeloftsbord og leire, underliggende himlingsbord – i tilstrekkelig areale slik at nye bjelkelasker kan tilbakeføres etter at murkonstruksjoner er sanert.
4. Soppbefengte gulvbjelker må avstemples, soppbefengt del av bjelke inkl sikkerhetssone (ca 1 mtr i lengderetning) må fjernes.
5. Til bekjempelse av ekte hussopp angrep på murverk, bruk ca 1 liter Tec 23 pr 4-5m² sprøyteflate.
6. Til impregnering / forebygging mot fremtidige angrep av ekte hussopp bruk ca 1 liter Tec 23 pr 10m² sprøyteflate.
7. Teglkonstruksjoner i for eksempel eldre bygårder må behandles i hulmurskonstruksjoner ved anvendelse av lavtrykkspumpe og/eller ved borehull i kompaktmurer. Murkonstruksjoner skal mettes med Tec 23, slik at middelet må påføres i flere omganger.
8. Treverk som kommer i kontakt med mur skal være av trykkimpregnert virke.
9. Treverk som skal impregneres behandles med WoodTox Universal. (inneholder IPBC, propiconazole og permetrin) Forebygger også mot angrep av treborende insekter.
10. Husk å bruke hansker og vernebriller ved påføring
11. Jord i nærheten må dekkes til, og avrenning til overflatevann må forhindres.
12. Rist kannen godt før bruk
13. Til påføring benyttes lavtrykksprøyte eller det kan pensles på. Ved bruk av lavtrykksprøyte bør det brukes minst FFP3 maske eller gassmaske slik at du ikke får virkestoff inn i luftveiene.
14. Påfør Tec 23 i beskrevet mengde på murverk.
15. Det anbefales 2 strøk i murverk som har fått påvist angrep av ekte hussopp.
16. Sørg for god ventilering innendørs.
17. Tec 23 er hurtigtørkende og avgir ingen VOC.

Behandling / bruksområder: Biocidprodukt (PT10)

Tec 23 er et konserveringsmiddel for byggematerialer. Preparat til bekjempelse av ekte hussopp (*Serpula lacrymans*) på tegl og murverk.. Konsentrat blandes i forholdet 1 del konsentrat til 24 deler vann. (1 liter konsentrat gir 25 liter ferdig væske.) Ferdig utblandet produkt skal anvendes innen 24 timer. Beregnet til bruk på murverk innendørs i bygninger.

Påføring: Kan påføres med pensel, dypping, lavtrykkssprøyte eller ved injisering.

Tørketid / rengjøring: Personer uten verneutstyr og dyr bør holdes unna i tørketiden. Kort tørketid, men vil variere utfra temperatur og luftfuktighet. Verktøy rengjøres med vann og såpe.

Dosering / anbefalt forbruk: Impregnering / forebyggende behandling: 1 liter ferdig væske til ca 10m²sprøyteflate. Bekjempende behandling: 1 liter ferdig utblandet væske til 4 – 5 m² sprøyteflate. Ved sterke angrep påføres middelet i 2 omganger. Ved injisering: 10 liter av utblandet/ferdig væske pr m³.

Innhold / aktive stoffer: Vannbasert, luktsvakt produkt, basert på microemulsjon-teknologi. Alkoholer, C9-11, etoksylert og 3-iod-2propynyl butylkarbamat. (IPBC)

Sikkerhet / fare:



Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan forårsake organskader (strupehodet) ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig med langtidsvirkning for liv i vann. Ikke innånd tåke/damp/aerosoler. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter, Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTER / en lege. Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Holdbarhet:

Konsentrat lagres i originalbeholderen. Har en holdbarhet på minst 24 mnd ved korrekt oppbevaring. Oppbevares frostfritt.

Avfall: Produktrester og tomemballasje behandles som farlig avfall.

UFI: 2NDO-Q01C-300Q-263Y

Teknisk informasjon: www.rentox.no

Registrert i produktregisteret, Deklarasjonsnummer: 659203

Forhandler / leverandør:

RenTox as (org no 924 576 820)

Arnadalsflaten 7

5262 Arnatveit Tlf: +47 55 19 66 00

post@rentox.no post@rentox.no

Videreførhandler: